

Maschinenpark / Parc de machines

CNC Bearbeitungszentrum / Centres d'usinage

Typ	Nakamura WY250	Nakamura NTY3
max. Dimension	Ø 215	Ø 200
Achsen	9	12
Revolver	2	3
Angetriebene WZ	24	36
Präzision	+/- 0.01 mm	+/- 0.005 mm
Besonderes	Beladung durch Roboter	

CNC Fräsmaschinen / Fraisage

Typ	Mazak Variaxis i600	Mazak VTC 300	Mazak VTC 200	Mazak FJV 20
max. Dimension	Ø700 x 450			
Verfahrensweg	x510 / y910 / z510	x1740 / y760 / z660	x1120 / y510 / z510	x 800 / y 500 / z 500
Achsen	5	4	4	3
Präzision	unter 0.01 mm	+/- 0.03 mm	+/- 0.01 mm	+/- 0.01 mm
Besonderes	mit Palettenwechsler		mit Palettenwechsler	

CNC Drehmaschinen / Tournage

Typ	Index V200	Doosan S280 NM
max. Dimension	Ø 205 x 100	Ø 220 x 120
Angetriebene WZ	Ja	Ja
Präzision	+/- 0.01 mm	+/- 0.01 mm
Besonderes	30 Paletten	

3D Messmaschine / Machine de mesure

Typ	Tesa Microhite
Präzision	+/- 0.003 mm
Besonderes	Mit Massprotokollierung